

HIDROALL	BTP 0014 – BOLETIM TÉCNICO	REVISÃO 00	DATA 15/06/2018
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

HIDROALL® HIDROFLOC

HIDROFLOC é um produto a base de policloreto de alumínio fabricado com matéria prima de alta qualidade. Altamente eficaz, **HIDROFLOC**, possui desempenho superior a quaisquer outros produtos similares fabricados no Brasil. Eficaz em ampla faixa de pH, eficiente em baixíssima dosagem, atuando sob condições em que os floculantes normais não funcionam.

HIDROFLOC possui **TRIPLA AÇÃO**: flocula, clarifica e funciona como auxiliar de filtração. **HIDROFLOC** aglomera partículas microscópicas dissolvidas na água, fazendo com que as mesmas se depositem no fundo da piscina para serem retiradas pela aspiração.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CAS NUMBER: 1327-41-9
PRINCIPIO ATIVO: policloreto de alumínio
TEOR DO ATIVO: 28,0%
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

COR E APARÊNCIA: líquido cristalino cor rosa purpura
SOLUBILIDADE EM ÁGUA: totalmente solúvel
ODOR: inodoro
pH solução 1,0% 25°C: 3,0
VALIDADE DO PRODUTO: vinte e quatro meses a partir da data de fabricação

3. APLICAÇÃO

Para piscinas com turbidez elevada adicione de 3 a 6 ml para cada 1.000 litros de água da piscina. Para a manutenção e clarificação da água adicione semanalmente 1,5 ml para cada 1.000 litros de água da piscina.

Meça com o auxílio da escala dosadora da embalagem a quantidade correta de **HIDROFLOC**, dilua num balde plástico e limpo, contendo a água da piscina e espalhe sobre a superfície da água.

Acione o filtro na posição recircular durante aproximadamente uma hora. Desligue o filtro e aspire o fundo da piscina, drenando a sujeira para o esgoto.

Mantenha os parâmetros físico-químicos da água, na faixa ideal conforme:

HIDROALL	BTP 0014 – BOLETIM TÉCNICO	REVISÃO 00	DATA 15/06/2018
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

pH = 7,2 a 7,6

AT = 80 PPM a 120 PPM

Dureza: máximo 250 PPM

Cloro = 1,0 a 3,0 PPM

Utilize o KIT DE TIRAS POOL TEST para conferir os parâmetros

4. CUIDADOS E APLICAÇÃO

Nunca misture com outros produtos químicos. Evite contato com olhos, pele e roupa. Estoque o produto em local fresco e ventilado. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Estoque o produto em local fresco e ventilado

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave as partes atingidas com água fria em abundância por pelo menos 15 minutos, se ingerido, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

5. APRESENTAÇÃO

HIDROFLOC é comercializado em frascos plásticos com 1,0 litro e 5,0 litros.

.....

A HIDROALL DO BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU ACIDENTES CAUSADOS POR USO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA E DIFERENTE DAS RECOMENDAÇÕES DESTE DOCUMENTO.