

HIDROALL	BTP 0019 – BOLETIM TÉCNICO	REVISÃO 00	DATA 15/06/2018
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

SULFATO DE ALUMÍNIO

O **Sulfato de Alumínio** é um produto, isento de ferro, indicado para flocular e decantar partículas que causam turbidez na água da piscina. Utilizado em qualquer tipo de piscina: vinil, fibra de vidro, azulejos ou outro.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CAS NUMBER: 10043-01-3
NOME COMERCIAL: Sulfato de Alumínio
FÓRMULA QUÍMICA: $Al_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$
PRODUTO DISPENSADO DE NOTIFICAÇÃO NA ANVISA

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COR E APRÊNCIA: sólido branco
ODOR: inodoro
pH solução 1,0% a 25°C: 2,5 a 3,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA 25°C: 38,0%
VALIDADE DO PRODUTO: 24 meses a partir da data de fabricação

3. APLICAÇÃO

Para piscinas turvas e sujas adicione 30 gramas para cada 1.000 litros de água da piscina. Pese ou meça a quantidade do produto e dissolva num balde plástico limpo contendo a própria água da piscina. Espalhe a solução em toda a superfície da piscina e acione o filtro por uma hora. Desligue e deixe em repouso por vinte e quatro horas. Aspire o fundo da piscina, drenando todo o resíduo depositado no fundo.

4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Mantenha os parâmetros físico-químicos da água, na faixa ideal conforme:

pH = 7,2 a 7,6
AT = 80 PPM a 120 PPM
Dureza: máximo 250 PPM
Cloro = 1,0 a 3,0 PPM
Utilize o KIT DE TIRAS POOL TEST para conferir os parâmetros

HIDROALL	BTP 0019 – BOLETIM TÉCNICO	REVISÃO 00	DATA 15/06/2018
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

Nunca misture com outros produtos químicos, principalmente com dicloro, tricloro, pois podem reagir violentamente produzindo explosões e forte desprendimento gasoso de cloro. Evite contato com olhos, pele e roupa. Estoque o produto em local fresco e ventilado.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

5. ACIDENTES

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave as partes atingidas com água fria em abundância por pelo menos quinze minutos, se ingerido, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

6. APRESENTAÇÕES

O **Sulfato de Alumínio** é comercializado em saco plástico contendo 2,0 kg.

.....

A HIDROALL DO BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU ACIDENTES CAUSADOS POR USO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA E DIFERENTE DAS RECOMENDAÇÕES DESTES DOCUMENTOS.