













HIDROALL

AGENDA DE MANUTENÇÃO

Freq. de Aplicação	Procedimento	Dosagem p/ cada m ³	Produto Indicado
Diariamente ou sempre que necessário	Aplicar o Cloro Estabilizado	Dosagem inicial de 4g para cada 1000 litros	 Hidrosan Penta Hidrosan Hiperclor HCL Hipoclor
Semanal	Analisar o cloro residual livre semanalmente ou ao utilizar a piscina	-	 Linha PoolTest
	Aplicar o cloro estabilizado tabletes	Como dosagem inicial, 1 tablete 200gr para cada 30.000L	 HCL 200 HCL PENTA HCL 3 em 1
		Indicado para piscinas a partir de 30.000L	 HCL 200 HCL PENTA
	Auxiliar de Filtração	1,5ml	 Hidrofloc
	Manutenção Algas	6ml/m ³	 Hidrosan Algicida HCL Algicida
Oxidação de Choque	de 12 a 25g/m ³ (de acordo com a utilização da piscina)	 OxiAll	
Quinzenal	Analisar a alcalinidade total e pH	-	 Linha PoolTest Kits Teste 

HIDROALL

AGENDA DE MANUTENÇÃO

Freq. de Aplicação	Procedimento	Dosagem p/ cada m ³	Produto Indicado
Mensalmente	Analisar a dureza cálcica	-	 Linha PoolTest
Sempre que necessário	Equilibrar a alcalinidade e pH	20 g/m ³ (conforme resultado da análise)	 Elevador de Alcalinidade
	Eleva pH	Em pó: 200 g para cada 10.000 litros	 Linha pH +
		Líquido: de acordo com a faixa de pH	
	Reduzir pH	De acordo com a faixa de pH	 Linha pH -
	Algicida Choque	6ml/m ³	 HCL Algicida Choque
	Dureza Cálcica	Cada 15g/m ³ eleva a dureza cálcica em 10ppm	 HidroCálcio
	Limpeza de bordas	De acordo com o estado da borda	 Hidrosan Limpa Bordas
	Decantação	Consultar rótulo	 Sulfato de Alumínio ou Hidrofloc

HidroAll do Brasil

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2760 | Vila Pagano | Valinhos | São Paulo | C.E.P. : 13.278-327

Fone : (19) 3871-9500 /  (19) 9 9578-5548 | Email: sac@hidroall.com.br

www.hidroall.com